



КОЛОДЕЦ ККСР ССД-ПАЙП 4-10 ГЕК

Номенклатурный номер: 110101-00137



Дата публикации 01.04.2021

Предназначен для установки на газонах и тротуарах в качестве проходного, углового или разветвительного колодца ([рекомендации по выбору колодцев для проектирования и строительства](#)).

Колодец имеет в сечении восьмиугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. Корпуса поставляются с вмонтированными муфтами ССД-Пайп. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люков. В основании корпуса колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На наружных поверхностях торцевых и боковых стен расположены глухие ниши, в пределах которых монтируются муфты ССД-Пайп (количество и диаметр труб определяется согласно опросному листу). На элементах колодца имеются петли для стропки при погрузке и разгрузке их с автомобиля, а также для опускания в котлован.

Колодцы поставляются в комплектации «ГЕК» вместе с колодцем поставляется комплект внутренних металлоконструкций – вертикальные кронштейны, ерши с гайками и шайбами. Кабельные консоли приобретаются отдельно.

В качестве вводимых в колодец каналов могут использоваться разные по диаметру трубы ССД-Пайп. Изделия в данной конфигурации (с применением труб ССД-Пайп) в отличии от стандартных колодцев ККСр п

Характеристики

Класс бетона	B20 (261,9 кгс/см ²)
Морозостойкость	F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)
Водонепроницаемость	W4 (0,4 Мпа)
Кол-во вводов (N)/ Диаметр ввода (D)	Согласно опросному листу
Габаритные размеры, мм	
- L	2390
- B	1300
- H	1980
Площадь поверхности изделия, м ²	18,25
Масса, кг	3115

Комплектация

Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп	1 шт.
Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп	1 шт.
Кронштейн ККП-130	4 шт.
Ерш с резьбой, гайкой и шайбой	8 шт.