



ТРУБА ССД-ПАЙП OD=140 ММ, 1300N, SN22

Номенклатурный номер: 110610-00024



Труба полимерная жесткая гофрированная спиральная (ТПЖГС) предназначена для прокладки кабелей (связи, слаботочных, силовых до 35 кВ) и их защиты от механических воздействий и воздействия агрессивной окружающей среды.

Высокая кольцевая жесткость [спиральной трубы](#) допускает укладывать её в зоне повышенных нагрузок (под автомобильными дорогами, железнодорожными пересечениями). Гибкость трубы позволяет создавать трассы сложных конфигураций, обеспечивать резкие углы поворота в плане и профиле без использования смотровых устройств.

Резьбовое соединение «труба-труба» при помощи [муфты](#) исключает риски разрыва трасс в местах соединения во время монтажа и непосредственно в грунте. Витой профиль трубы упрощает протяжку кабеля при резких углах поворота изделия в плане и профиле и минимизирует усилия, необходимые для протаскивания. Внутренняя конструкция трубы упрощает работы с помощью [УЗК \(Устройство для заготовки каналов\)](#), позволяет протягивать последующее количество кабелей до полного наполнения внутреннего диаметра.

Допустимые растягивающие нагрузки и прочность резьбового соединения обеспечивают целостность системы в случаях непреднамеренного извлечения плети из грунта специальной тяжелой техникой. Химическая стойкость материала гарантирует долговечность изделия при п

Характеристики

Материал	ПНД
Кольцевая жесткость (SN), кН/м ²	22
Сопротивление сжатию, Н	1300
Радиус изгиба	не менее 4-х диаметров
Тип соединения	Приемочная резьбовая муфта
Возможность протяжки кабеля (УЗК)	Да
Возможность пневмопрокладки кабеля	Нет
Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка)	Нет
Наличие стальной проволоки	Нет
Диаметр стальной проволоки, мм	-
Диаметр наружный (OD), мм	142
Диаметр внутренний (ID), мм	113
Температура монтажа, °С	-40...+90
Длина трубы в бухте, м	60
Масса бухты, кг	78

Комплектация

Труба в бухте (60 м)	1 шт.
Муфта соединительная резьбовая	1 шт.