



**PR15.0156 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ ПНД
ЖЕСТКАЯ ТИП 450 (SN12) СТОЙКАЯ К УЛЬТРАФ.НЕ
РАСПР.ГОРЕНИЕ ЧЕРНАЯ Д110 6М (36М/УП)**

Номенклатурный номер: 110605-00638



Предназначена для строительства электрической кабельной канализации напряжением до 10 кВ и телефонной многоканальной магистральной, и местной линий связи, с возможностью прокладки, на открытых участках трассы идущей по мостам и эстакадам. Применяется также в строительстве транспортной инфраструктуры для создания кабелепроводов вдоль нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, под взлётно-посадочными полосами аэропортов; в коммунальном хозяйстве, в качестве альтернативы использованию бронированного кабеля в распределительных сетях наружного освещения и наружной рекламы.

Жесткая гофрированная двустенная труба не комплектуется соединительной муфтой и уплотнительными кольцами. Данные аксессуары необходимо приобретать дополнительно.

Как правило, для силовой проводки используются трубы красного цвета, для информационной проводки используются трубы синего цвета.

Отличительные особенности трубы:

- стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение;
- эксплуатация на открытом воздухе;
- применяется на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами);
- при укладке кабельной канализации в стеснённых городских условиях;
- при укладке тяжёлого кабеля;
- при блочной укладке труб;
- высокая коррозионная и химическая стойкость;
- высокая герметичность соединения (прокладка во влажной среде);
- высокая степень защиты от сейсмических колебаний;
- стойкость к динамическим (ударным) и статическим

Характеристики

Материал внешнего слоя	ПНД
Материал внутреннего слоя	ПНД
Цвет (внешний слой)	Черный
Цвет (внутренний слой)	Синий
Исполнение по свойствам материала	Стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение
Глубина прокладки под проезжей частью, м	от 0,85 до 18,4
Глубина прокладки под пешеходной зоной, м	от 0,75 до 18,3
Температура монтажа, °С	-25...+50
Температура эксплуатации, °С	-55...+90
Соппротивление сжатию, Н	450
Кольцевая жесткость, кН/м ²	12
Соппротивление, МОм	более 100
Герметичность соединений, ГОСТ 14254-96	IP55/67
Мин. радиус изгиба	20 диаметров
Наличие зонда	Нет
Внешний диаметр, мм	110
Внутренний диаметр, мм	92,3
Длина отрезка, м	6
Масса трубы, кг	3,4

Комплектация

Труба (отрезок 6 м)	1 шт.
---------------------	-------