



PR15.0029 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ ПНД ГИБКАЯ ТИП 450 (SN12) С/З КРАСНАЯ Д90 (50М/УП) ПРОМРУКАВ



Номенклатурный номер: 110605-00557



Предназначена для строительства электрической кабельной канализации напряжением до 10 кВ и телефонной многоканальной магистральной, и местной линий связи. Применяется также в строительстве транспортной инфраструктуры для создания кабелепроводов вдоль нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, под взлётно-посадочными полосами аэропортов; в коммунальном хозяйстве, в качестве альтернативы использованию бронированного кабеля в распределительных сетях наружного освещения и наружной рекламы; в монолитном строительстве, в качестве образующего канала для силовой и информационной проводки.

Гибкая гофрированная двустенная труба комплектуется соединительной муфтой с двумя уплотнительными кольцами, а также полиамидным зондом для протяжки кабеля. Это исключает необходимость дополнительного заказа резиновых уплотнительных колец и временных затрат на их установку при монтаже трубы. За счет того, что труба выпускается в бухтах по 50 и 100 метров, это позволяет строить кабельную канализацию с минимальным количеством муфтовых соединений, что увеличивает ее надежность.

Как правило, для силовой проводки используются трубы красного цвета, для информационной проводки используются трубы синего цвета.

Отличительные особенности трубы:

- безгалогенная;
- высокая коррозионная и химическая стойкость;
- высокая герметичность соединения (прокладка во влажной среде);
- высокая степень защиты от сейсмических колебаний;
- стойкость к динамическим (ударным) и статическим нагрузкам;
- устойчивость к воздействию влаги, которой труба может подвергаться в режиме эксплуатации;
- соответствующая теплостойкость;
- срок службы более 50 лет;
- срок хранения – 2 года в упаковке завода-изготовителя.

Производится по ТУ 22.21.29-006-52715257-2017.

Характеристики


Материал внешнего слоя	ПНД
Материал внутреннего слоя	ПНД
Цвет (внешний слой)	Красный
Цвет (внутренний слой)	Белый
Исполнение по свойствам материала	Безгалогенная
Глубина прокладки под проезжей частью, м	от 0,85 до 18,3
Глубина прокладки под пешеходной зоной, м	от 0,75 до 18,3
Температура монтажа, °С	-25...+50
Температура эксплуатации, °С	-55...+90
Сопrotивление сжатию, Н	450
Кольцевая жесткость, кН/м ²	14
Сопrotивление, МОм	более 100
Герметичность соединений, ГОСТ 14254-96	IP55/67
Мин. радиус изгиба	8 диаметров
Наличие зонда	Да
Внешний диаметр, мм	90
Внутренний диаметр, мм	75,2
Длина бухты, м	50
Масса бухты, кг	18,17

Комплектация

Труба (бухта 50 м)	1 шт.
Муфта соединительная	1 шт.
Кольцо уплотнительное	2 шт.

Логистические параметры

Объем, м ³ :	0,014810
Вес, кг.:	0,36334



Номенклатурный номер: 110605-00557

**PR15.0029 ТРУБА
ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ
ПНД ГИБКАЯ ТИП 450 (SN12) С/З
КРАСНАЯ Д90 (50М/УП)
ПРОМРУКАВ**

ПО ЗАПРОСУ

Розничная цена на 28.01.2022 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru