



ЛЮК ТИП С "В-125" (К) 1-60 ГОСТ3634-99

Номенклатурный номер: 110301-00984



Характеристики

| | |
|--------------------------------|----------|
| Нормативная нагрузка, тонны/кН | 12,5/125 |
| Диаметр корпуса люка, мм | 760 |
| Высота люка, мм | 90 |
| Диаметр лаза люка, мм | 600 |
| Диаметр крышки люка, мм | 621 |
| Высота крышки люка, мм | 30 |
| Масса люка, кг | 65 |

Предназначен для установки на горловины колодцев бытовой и производственной Канализации (К), расположенных в проезжих зонах с низкой интенсивностью движения, а также на территории парков и автостоянок. Обеспечивает доступ в колодцы для проведения инспекционных и ремонтных работ.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Люк чугунный среднего типа состоит из корпуса и фланцевой крышки с двумя ушками. Форма люка круглая. В крышке имеется вентиляционное отверстие диаметром 20 мм.

Люк изготовлен из серого чугуна марки не ниже СЧ-20 согласно ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев» (европейский стандарт EN 124-1994). Дополнительная информация о люках и их маркировке приведена в [описании группы](#).

Комплектация

| | |
|-------------|-------|
| Корпус люка | 1 шт. |
| Крышка люка | 1 шт. |