

# ТРУБА ЗПТ ПЭ63 D=63 X 5,0 MM - ТС - Ч

Номенклатурный номер: 110605-00167



Применяется для создания трубных систем и механической защиты кабелей связи и других кабелей, от агрессивных условий окружающей среды, включая и грызунов.

Защитная пластмассовая гладкая труба состоит из двух слоев: внешнего слоя ПНД и внутреннего твердого антифрикционного слоя. Внутренний слой имеет коэффициент трения менее 0,15. Это позволяет проложить оптический кабель в канал трубопровода методом «задувки» длиной более 2 км. По согласованию с клиентом возможно изготовление трубы с разными цветными полосами.

Монтаж трубопровода осуществляется с помощью механических или электросварных муфт. Соединение концов трубы ЗПТ с помощью сварки встык недопустимо, т.к. образующийся при этом сварной шов внутри трубы препятствует прокладке кабеля.

Трубная канализация может прокладываться как открытым, так и закрытым способом (методом ГНБ) в грунте, через водные преграды с заглублением и без заглубления в дно, в каналах кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, по мостам и эстакадам.

Изготавливается труба в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014, ТУ 2248-013-73011750-2015.

## Характеристики

Цвет (внешний слой)	Черный
Цвет (внутренний слой)	Белый с различными оттенками
Радиус изгиба	не менее 20-ти диаметров
Макс. тяговое усилие, кН	6,4
Наружный диаметр, мм	63
Внутренний диаметр, мм	53
Толщина стенки, мм	5
Масса метра трубы, кг	0,925

## Комплектация

Труба (бухта)	100 м
---------------	-------

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,007280
Вес, кг.:	0,9375

## Маркировка

ЗПТ	—	защитная полиэтиленовая труба
ПЭ63	—	полиэтилен с минимальной прочностью (MRS) 6.3
d=63	—	внешний диаметр
5,0 мм	—	толщина стенки трубы
ТС	—	твердая смазка
Ч	—	цвет черный



Номенклатурный номер: 110605-00167

**ТРУБА ЗПТ ПЭ63 D=63 X 5,0 ММ - ТС  
- Ч**

**225**,49 руб.

---

Розничная цена на 19.09.2021 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ