



ТРУБА ЗПТ ПЭ63 D=75 X 4,3 MM - TC - Ч

Номенклатурный номер: 110605-00168



Применяется для создания трубных систем и механической защиты кабелей связи и других кабелей, от агрессивных условий окружающей среды, включая и грызунов. По согласованию с клиентом возможно изготовление трубы с разными цветными полосами.

Монтаж трубопровода осуществляется с помощью механических или электросварных муфт. Соединение концов трубы ЗПТ с помощью сварки встык недопустимо, т.к. образующийся при этом сварной шов внутри трубы препятствует прокладке кабеля.

Трубная канализация может прокладываться как открытым, так и закрытым способом (методом ГНБ) в грунте, через водные преграды с заглублением и без заглубления в дно, в каналах кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, по мостам и эстакадам.

Изготавливается труба в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014, ТУ 2248-013-73011750-2015.

Характеристики

Цвет (внешний слой)	Черный
Цвет (внутренний слой)	Белый с различными оттенками
Радиус изгиба	не менее 20-ти диаметров
Макс. тяговое усилие, кН	9
Наружный диаметр, мм	75
Внутренний диаметр, мм	66,4
Толщина стенки, мм	4,3
Масса метра трубы, кг	1,04

Комплектация

Труба (бухта)	100 м
---------------	-------