

# ЛЮК С 3/У И ШАРНИРОМ ТИП Т "С-250" (ТСОД) 2.7-60 ГОСТ 3634-99

Номенклатурный номер: 110301-01137



Предназначен для установки на горловины смотровых колодцев (ТСОД), расположенных в зонах городских автодорог с интенсивным движением. Обеспечивает доступ в колодцы для проведения монтажных, инспекционных и ремонтных работ.

Люк чугунный тяжёлого типа состоит из корпуса и крышки с шарнирным механизмом оснащенную запорным устройством.

Крышка имеет вентиляционное отверстие диаметром 20 мм.

Форма люка - круглая.

Люк изготовлен из серого чугуна марки не ниже СЧ-20 согласно ГОСТ 3634-99 – «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневосточных колодцев» (европейский стандарт EN 124-1994). Дополнительная информация о люках и их маркировке приведена в описании группы.

## Характеристики

Нормативная нагрузка, тонны/кН	25/250
Диаметр корпуса люка, мм	830
Высота люка, мм	100
Диаметр лаза люка, мм	600
Диаметр крышки люка, мм	646
Масса люка, кг	111

## Комплектация

Корпус люка	1 шт.
Крышка люка	1 шт.

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,020220
Вес, кг.:	49



Номенклатурный номер: 110301-01137

**ЛЮК С З/У И ШАРНИРОМ ТИП Т "С-  
250" (ТСОД) 2.7-60 ГОСТ 3634-99**

**ПО ЗАПРОСУ**

Розничная цена на 19.09.2021 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)